

# SNEL EN VOORDELIG BOUWEN MET SILKA METSELPROFIELBLOKKEN



**silka**

# Snel en voordelig bouwen met Silka metselprofielblokken

Het assortiment Silka metselblokken van Xella is uitgebreid met een serie metselprofielblokken. Deze blokken, voorzien van messing en groef op de kopse kanten, maken het mogelijk stootvoegloos te werken. Gewend te metselen met Silka? Dan kunt u vanaf nu flink besparen in tijd én geld.



Het is nu nog prettiger, flexibeler en voordeliger werken met Silka kalkzandsteen. Naast de 'gewone' metselblokken die u doorgaans mét stootvoeg verwerkt, beschikt Xella nu ook over Silka metselprofielblokken die u zónder stootvoeg

kunt verwerken. Deze metselblokken zijn, de naam zegt het al, voorzien van een profiel. Dat wil zeggen: een messing en groef op de kopse kanten. Een stootvoeg is daardoor niet meer nodig om de horizontale verbinding te maken.

## **Sneller**

Stootvoegloze verwerking van Silka blokken betekent een tijdswinst van zo'n 25 procent. U bouwt dus méér in dezelfde tijd of hetzelfde in minder tijd.

## **Goedkoper**

Metselen zonder stootvoegen betekent een flinke besparing op de hoeveelheid benodigde specie. Elke wand opnieuw.

## **Gemakkelijker**

De handzame metselprofielblokken laten zich gemakkelijk en snel (liever gezegd: nóg sneller) door één man verwerken.

## **Voor fundering en wand**

Silka metselprofielblokken zijn op hun plaats in zowel wanden (dragend en niet-dragend) als funderingen. Gebruik de blokken wel in de juiste druksterkte (CS12 of CS20). Het resultaat staat altijd snel en stevig.

## Assortiment

Variant	Afmetingen	Leverbare druksterkte* N/mm <sup>2</sup>	Aantal per pallet	Gewicht per stuk in kg. (ca.)	Aantal per m <sup>2</sup> (incl. voeg)	Liters specie per m <sup>2</sup> (excl. morsverlies)
MP 100/190	295 x 100 x 190	12/20	144	10	16,9	5,0
MP 120/190	295 x 120 x 190	12/20	120	12	16,9	6,0
MP 150/190	295 x 150 x 190	12/20	96	14	16,9	7,5
MP 214/133	295 x 214 x 133	12/20	84	14	23,7	15,0

\* Genormaliseerde druksterkte volgens NEN 6790:2005.

### Eindeloos in toepassingsmogelijkheden

Silka metselprofielblokken zijn handzaam en laten zich daardoor op allerlei manieren toepassen: in grotere, maar ook in kleinere wandoppervlakken, bij veel en bij weinig sparingen.

### Veelzijdig af te werken

Een wand van Silka metselprofielblokken werkt u na het optrekken in de regel verder af met een raaplaag (dikte minimaal 10 mm). De eindafwerking is vervolgens naar eigen keuze.

### Met alle voordelen van Silka kalkzandsteen

- waterdampregulerend vermogen
- ongevoelig voor vocht en schimmel
- warmteaccumulerend: opname en latere afgift van warmte
- optimaal geluidsisolerend
- brandwerend, want onbrandbaar
- milieubewuste keuze
- duurzaam



### Meer weten?

De Silka Bouwwijzer geeft praktische tips voor de verwerking van Silka metselprofielblokken. Op [www.xella.nl](http://www.xella.nl) vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het werken met de blokken en stenen van Silka. Of stel uw vraag aan uw Xella Adviseur via (0183) 67 12 34.

**Xella Nederland BV**

Postbus 23

4200 AA Gorinchem

Telefoon (0183) 67 12 34

Telefax (0183) 67 13 68

E-mail [verkoop@xella.nl](mailto:verkoop@xella.nl)

Internet [www.xella.nl](http://www.xella.nl)