


Prestatieverklaring		32000021 (Voorbeeld nummer)	Bladzijde 1/2 Page 1/2
DECLARATION OF PERFORMANCE			
1.	Unieke identificatiecode van het producttype: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	YTONG Blokken G2/400	
2.	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: <i>Type-, batch- or serial number or other marking for the identification of the construction product in accordance with Article 11 paragraph 4:</i>	BE014054640013544 (Voorbeeld nummer)	
3.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: <i>Intended use or uses defined by the manufacturer of the construction product in accordance with the applicable technical specification:</i>	Fabrieksmatig geproduceerde cellenbetonblokken, Categorie I, voor gebruik in dragende en niet-dragende (binnentoepassing) lijm- en metselwerkconstructies. <i>Factory made autoclaved aerated concrete blocks, category I, for uses in load bearing and non-load bearing mortar c.q. thin layer mortar masonry constructions.</i>	
4.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: <i>Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11, paragraph 5:</i>	Xella Nederland bv Mildijk 141 4214 DR, Vuren Nederland	
5.	Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: <i>Name and contact address of the authorised representative, who is in charge for the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:</i>	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1 D-14797 Kloster – Lehnin Duitsland	
6.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with Annex V:</i>	Systeem 2+ op basis van Categorie I in overeenstemming met EN 771-4 <i>System 2+ on the basis of Category I in accordance with EN 771-4</i>	
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: <i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i>	Probeton, Aarlenstraat 53 B(, 1040 Brussel, kennr. 1176 heeft onder System 2+ de volgende taken uitgevoerd: initiële keuring van de fabriek, het productieproces en het doorlopend toezicht, de beoordeling en de goedkeuring van de FPC en heeft het conformiteitscertificaat van de FPC verstrekt. <i>Probeton, Aarlenstraat 53 B(, 1040 Brussel, kennr. 1176 has performed the initial inspection of the manufacturing and factory production control and continuously surveys the factory production control as part of the CE-tours in accordance with System 2+ and issued the following: Certificates of conformity, Declarations of conformity</i>	
8.	Verklaarde prestatie <i>Declared performance</i>	YTONG Blokken G2/400	
	Afmeting lengte <i>Dimensions length</i>	Zie leveringsprogramma	
	Afmeting breedte <i>Dimensions width</i>	Zie leveringsprogramma	
	Afmeting hoogte <i>Dimensions height</i>	Zie leveringsprogramma	
	Vorm en afbeelding <i>Shape</i>	Rechthoekig <i>Right angled</i>	
	Toleranties (lengte / breedte / hoogte) <i>Tolerances (length x width x height) in mm</i>	± 3 mm, ± 2 mm, ± 2 mm	EN 771-4, Tabel 2

Prestatieverklaring DECLARATION OF PERFORMANCE	YTONG Blokken G2/400	Bladzijde 2/2 Page 2/2
--	-----------------------------	---------------------------

8.	Kategorie <i>Category</i>	TLMA	EN 771-4, Tabel 2
	Gemiddelde genormaliseerde druksterkte ⊥ Legvlakken <i>Normalized compressive strength</i> ⊥ bed face	≥ 2,3 N/mm²	EN 772-1
	Afschuifsterkte in combinatie met lijm mortel <i>Shear bond strength in combination with thinlayermortar</i> Afschuifsterkte in combinatie met metselmortel <i>Shear bond strenght in combination with normal mortar</i>	≥ 0,30 N/mm² ≥ 0,15 N/mm²	EN 998-2 Art. 5.4.2b annex C
	Bruto droge volumieke massa <i>Net dry density</i>	350 tot / to 400 kg/ m³	EN 772-13
	Gedrag bij brand <i>Reaction to fire</i>	Euroklasse A1	EN 13501-1
	Waterabsorptie <i>Water absorption</i>	NPD	EN 772-11
	Waterdampdiffusiewaarde <i>Water vapor permeability</i>	5 / 10	EN 1745 Tab A.10
	Duurzaamheid (vorst-dooi weerstand) <i>Durability (freeze-thaw-resistance)</i>	NPD	EN 772-18
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{10dry} (P=90%) <i>Thermal conductivity</i>	≤ 0,090 W/(mK)	EN 1745 Tab A.10
	Vormvastheid (krimp) <i>Dimensional stability (shrinkage)</i>	≤ 0,2 mm/m	EN 680
	Gevaarlijke stoffen <i>Dangerous substances</i>	Veiligheidsinformatieblad op aanvraag <i>Safety data sheet on request</i>	

9.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Getekend voor en namens de fabrikant door:	Ruud Hermans, CTO Xella Nederland bv Vuren 30.6.2013 
	<i>The performance of the product referring to paragraph 1 and 2 correspond to the declared performance at paragraph 8. This declaration of performance was issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in paragraph 4. Signed on behalf of the manufacturer:</i>	